

欧州車に最適なオイルです

【フォーミュラ GVX】

輸入車向け 全合成油

VW504、507取得

ヨーロッパ主要カーメーカーの規格に合格した省燃費ロングライフ・エンジンオイルです。フォルクスワーゲンのVW504規格では最長で2年または3万キロでの交換を推奨しています。

- ACEA C3 VW 504 00/507 00 MB 229.51
 BMW Longlife-04 Porsche C30



5W-30

荷姿
20L

動粘度 (cSt) 40℃ | 69.8
100℃ | 11.64

粘度指数 169

流動点 (℃) - 45

引火点 (℃) 234

【フォーミュラ ULE】

輸入車向け 全合成油

欧州クリーンディーゼルにも

ヨーロッパ主要カーメーカーの規格に合格している高性能エンジンオイルです。欧州クリーンディーゼル車にも安心してご使用いただけます。

- ACEA A3/B4/C3 MB 229.51 BMW longlife-04
 VW 502 00/505 00/505 01
 Porsche A40 (カイエンV6を除く 5W-40のみ)



5W-40

荷姿
20L/60L/200L

動粘度 (cSt) 40℃ | 75.80
100℃ | 13.0

粘度指数 174

流動点 (℃) - 33.0

引火点 (℃) 220

5W-30

荷姿
20L

動粘度 (cSt) 40℃ | 69.3
100℃ | 11.7

粘度指数 165

流動点 (℃) - 39.0

引火点 (℃) 230