

＝ガルフのお薦めオイル

欧州車向け全合成エンジンオイル

欧州主要自動車メーカーの社内規格に合格
欧州クリーンディーゼル車にも使用出来る「ACEA C3」規格適合

【フォーミュラ CX】

● NEW PRODUCT

ドイツ3大メーカー承認のガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイル

承認規格 ☐API SN ☐MB 229.51/229.52 ☐VW 505 00/505 01 ☐BMW Longlife-04

適合規格 ☐ACEA C2/C3 ☐MB 229.31 ☐GM Dexos2

■ 5W-30 荷姿

【フォーミュラ GVX】

フォルクスワーゲンのロングライフ規格VW504、VW507合格品

承認規格 ☐VW 504 00/507 00 ☐MB 229.51 ☐Porsche C30

適合規格 ☐ACEA C3 ☐BMW Longlife-04

■ 5W-30 荷姿

【フォーミュラ ULE】

承認規格 ☐API SN ☐MB229.51 ☐VW505 00/505 01

☐Porsche A40 (カイエンV6を除く)

適合規格 ☐ACEA C3 ☐Ford M2C917A

■ 5W-40 荷姿



NEW



旧車・二輪車に最適な高粘度・鉱物系エンジンオイル

鉱物油なので旧車のゴム・シールにも安心して使用可能
4サイクル二輪車に使用にしてもクラッチ滑りの心配が無い「JASO MA」適合

【プロテクノ GP】

適合規格 ☐JASO MA ☐API SJ/CF (相当)

■ 15W-50 荷姿

適合規格 ☐JASO MA ☐API SJ/CF (相当)

■ 10W-40 荷姿



M081G0J203

MA

JASO T 903 2016 適合品
本MA性能の品質保証書
コトコジャパン株式会社

M081G0J204

MA

JASO T 903 2016 適合品
本MA性能の品質保証書
コトコジャパン株式会社

クーラント性能回復剤

添加するだけでクーラント性能を回復
添加型なので作業時間を短縮
廃液が出ないので環境に優しく経済的

【クーラントライフエクステンダー】

■ 荷姿 × 24本 (12本入ディスプレイ箱×2)

LLC (ロングライフクーラント) の成分はエチレングリコールと添加剤ですが、この添加剤の消耗により製品は劣化します。
劣化したLLCを使い続けると腐食防止性能や消泡性能が低下して冷却系統に深刻なダメージが発生する原因となります。
主成分のエチレングリコールは劣化しないので添加剤を加えることによってLLCの性能を回復することが出来ます。
クーラントライフエクステンダーはスーパークーラントにも使用出来るクーラント性能回復剤です。



日本自動車整備商工組合連合会

各都府県自動車整備商工組合

北海道は地区自動車整備協同組合



ガルフオイル発売元 www.gulf-pro.jp

コトコ・ジャパン株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-5-1
Tel.03-3230-0616 Fax.03-3230-0567