

【整備のプロのためのオイル、ガルフプロテクノシリーズ】

エンジンオイル 全合成油

最新規格 【プロテクノ プレミアム】

最新のAPI:SP/ILSAC:GF-6A規格に認定された、省燃費型高性能ガソリンエンジンオイルです。

0W-20 SP/GF-6A 20L 200L

API:SP規格に認定された、高粘度の高性能エンジンオイルです。ディーゼル規格のCF相当の性能もありますが、DH-2やDL-1指定車には使用できません。

5W-30 SP/GF-6A CF Level 20L 200L

5W-40 SP/CF Level 20L 200L



【プロテクノ プレミアム・エコ】

最新の省燃費車両が指定する超低粘度・高性能ガソリンエンジンオイルです。

0W-16 SN 4L×3

エンジンオイル 部分合成油

最新規格 【プロテクノ ネオ】

最新のAPI:SP/ILSAC:GF-6A規格に認定された、スタンダードな省燃費型ガソリンエンジンオイルです。

5W-20 SP/GF-6A 20L 200L

API:SP規格認定の高粘度スタンダードオイル。ディーゼル規格CF相当の性能もあります。(DL-1/DH-2指定車には使用できません)

5W-30 SP/GF-6A CF Level 20L 200L

10W-30 SP/GF-6A CF Level 20L 200L

10W-40 SP/CF Level 20L 200L



【プロテクノ】

API:SN規格に認定されています。CF規格相当の性能もありディーゼルにも使用できます。(DL-1/DH-2指定車には使用できません)

15W-40 SN/CF Level 20L 200L

輸入車向け 全合成油

□:承認規格 ■:適合規格

【フォーミュラ CX】

ドイツ3大メーカー承認のガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイル

□ API SN □ MB 229.51/229.52
□ VW 505 00 / 505 01
□ BMW Longlife-04

■ ACEA C2 / C3 ■ MB 229.31
■ GM Dexos2

5W-30 20L 200L

【フォーミュラ GVX】

フォルクスワーゲンのロングライフ規格 VW504, VW507合格品

□ VW 504 00 / 507 00 □ MB 229.51
□ Porsche C30
■ ACEA C3 ■ BMW Longlife-04

5W-30 20L

【フォーミュラ ULE】

□ API SN □ MB 229.51
□ VW 505 00 / 505 01
□ Porsche A40 (カイエンV6を除く)
■ ACEA C3 ■ Ford M2C917A

5W-40 20L 200L



ディーゼルオイル

【プロテクノ ディーゼル DL-1】

新長期排気ガス規制に適合する小型ディーゼルエンジンのために開発された JASO M355 DL-1 適合油です。DH-2指定車には使用出来ません。

5W-30 DL-1 20L 200L

【プロテクノ ディーゼル DH-2】

JASO M355 DH-2 に適合した、ターボ対応の中・大型車向けの高性能ディーゼルエンジンオイルです。DL-1 指定車には使用出来ません。

10W-30 DH-2/CF-4 20L 200L

15W-40 DH-2/CF-4 20L 200L

旧車・二輪車向け 鉱物油

【プロテクノ GP】

旧車や低年式車、またJASO MAに適合しているため、湿式クラッチを採用している二輪車にも安心してご使用いただける高粘度の鉱物油です。

10W-40 SJ-CF/MA 20L 200L

15W-50 SJ-CF/MA 20L 200L

ATF・CVTF

【プロテクノ ATF】

高性能車から軽自動車まで、メーカーを問わず幅広く対応する高性能ATFです。

20L 200L

【プロテクノ LV-ATF】

低粘度ATFを指定する省燃費車両から、通常のAT車まで幅広く対応する最新フルードです。

20L



【プロテクノ LV-CVTF】

低粘度CVTFを指定する省燃費車両から、通常のCVT車まで幅広く対応する最新フルードです。

20L



【ガルフ オートマ相談室】

ガルフATF、CVTFをご利用いただいている方へのサポートサービスとして【ガルフ オートマ相談室】を開設いたしました。技術的な問題を解決しトラブルの予防に役立てていただけると幸いです。

Tel. 072-290-7601

【業務内容】

- ・AT/CVTの技術的相談
- ・メカニカルトラブルの相談
- ・フルード交換方法の相談
- ・フルードの適合

【受付時間】

月曜～金曜 9:00～18:00
祝祭日、お盆、年末年始を除く

ギヤーオイル

【プロテクノ ギヤー】

幅広くトランスミッションやデファレンシャルにご使用いただけます。

75W-90 GL-5 20L

80W-90 GL-5 20L 200L

LSDにも使用できるデファレンシャル専用の高性能ギヤーオイルです。

85W-90 [LSD対応] GL-5 20L

ノーマルデファレンシャル専用のシングルグレードの高性能ギヤーオイルです。

90 GL-5 20L 200L



ブレーキフルード

【プロテクノ ブレーキフルード】

優れたドライ/ウェット沸点を誇り、高温域でも安定した性能を発揮する、ブレーキフルードです。

グリコール系

DOT-4 1L×20 18L

DOT-3 1L×20 18L



スーパーLLC

【プロテクノ スーパークーラント】

全量交換により、通常使用で4年もしくは10万km交換不要の長寿命クーラントです。希釈してありますので原液のままご使用下さい。

希釈不要

ピンク 青

20Lポリ段



ハイパフォーマンスLLC

【プロテクノ LLC】

安心してご使用いただける、アミンフリーの高性能ロングライフクーラントです。液色は一般的な緑色と赤色です。200Lドラムもあります。

JIS2種
ノンアミン

緑 赤
18L 20L(ポリ段、ポリ缶) 200L



クーラント性能回復剤

【クーラント エクステンダー】

耐熱・耐久性に優れた金属防錆剤を高濃度に配合し、劣化したクーラント性能を回復させ、寿命を延長させる添加剤です。防錆性能回復、消泡性再生、オーバーヒート予防に。スーパーLLCにも対応しています。

300ml×20本



日本自動車整備商工組合連合会

各都府県自動車整備商工組合

北海道は地区自動車整備協同組合



ゴトコ・ジャパン株式会社

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-5-1

<http://www.gulf-pro.jp>