

PRO^{Techno} 整備のプロのためのオイル

欧州車に最適なオイルです

欧州主要自動車メーカーの社内規格に合格。欧州クリーンディーゼル車にも使用出来る「ACEA C3 C5」規格適合。
全製品「GPF付ガソリン車」、「DPF付ディーゼル車」へ使用可能。

[GULF FORMULA LVX]

ACEA C5/C6適合、 欧州車向け低粘度オイル

欧州主要メーカーの規格に認証されている高性能低粘度エンジンオイルです。DH-2、DL-1指定車には使用できません。

承認規格 ■ API SP・SN PLUS ■ ILSAC GF-6A ■ MB 229.71/229.72
■ BMW Longlife-17FE+ ■ Jaguar Land Rover ST JLR.03.5006

適合規格 ■ ACEA C5/C6 ■ Ford M2C947-B1、M2C962-A1 ■ Opel/Vauxhall OV0401547
■ Fiat 9.55535 GSX ■ Chrysler MS-12145

フォーミュラ LVX 0W-20 ▶ 輸入車向け 全合成油 荷姿 20L

動粘度 (cSt) 40℃ — 100℃ 8.2 粘度指数 198 流動点 (℃) - 48.0 引火点 (℃) 190

New



[GULF FORMULA CX]

ドイツ3大メーカー承認

欧州主要メーカーの規格に認定されている高性能エンジンオイルです。DH-2、DL-1指定車には使用できません。

承認規格 ■ BMW Longlife-04 ■ MB 229.51/229.52 ■ API SP・SN PLUS
■ Opel-Vauxhall OV 040 1547-G30 ■ Opel-Vauxhall OV 040 1547-D30

適合規格 ■ ACEA C2/C3 ■ MB 229.31

フォーミュラ CX 5W-30 ▶ 輸入車向け 全合成油 荷姿 20L / 200L

動粘度 (cSt) 40℃ — 100℃ 11.9 粘度指数 168 流動点 (℃) - 42.0 引火点 (℃) 226



[GULF FORMULA GVX]

VW504、507取得

ヨーロッパ主要カーメーカーの規格に合格した省燃費ロングライフ・エンジンオイルです。フォルクスワーゲンのVW504規格では最長で2年または3万キロでの交換を推奨しています。

承認規格 ■ VW 504 00 / 507 00 ■ MB 229.51 ■ BMW Longlife-04 ■ Porsche C30

適合規格 ■ ACEA C3 ■ API SP ■ MB 229.31/229.52

フォーミュラ GVX 5W-30 ▶ 輸入車向け 全合成油 荷姿 20L

動粘度 (cSt) 40℃ — 100℃ 12.2 粘度指数 172 流動点 (℃) - 42 引火点 (℃) 234



[GULF FORMULA ULE]

欧州クリーンディーゼルにも

ヨーロッパ主要カーメーカーの規格に合格している高性能エンジンオイルです。欧州クリーンディーゼル車にも安心してご使用いただけます。

承認規格 ■ VW505 00/505 01 ■ MB229.51 ■ API SN ■ Porsche A40 (カイエンV60を除く)

適合規格 ■ ACEA C3 ■ Ford WSS-M2C917-A

フォーミュラ ULE 5W-40 ▶ 輸入車向け 全合成油 荷姿 20L / 200L

動粘度 (cSt) 40℃ — 100℃ 13.0 粘度指数 174 流動点 (℃) - 33.0 引火点 (℃) 220



日本自動車整備商工組合連合会

各都府県自動車整備商工組合

北海道は地区自動車整備協同組合



ガルフオイル発売元 **www.gulf-pro.jp**

ゴトコ・ジャパン株式会社 〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-5-1
Tel.03-3230-0616 Fax.03-3230-0567