

ガルフプロテクノCVTF 適合表：国産車編

本リストの見方 Gulf プロテクノCVTFが車両メーカー純正フルードに対応できるかどうかを ○× 式にて判断することができます。
○：使用可能です。 ×：使用できませんので、純正油をご使用ください。

ガルフプロテクノCVTF：国産車の金属ベルト式 CVT（無段変速機）に適合する優れた CVT 専用フルード（無着色）です。

2010年10月 改訂 (Vr.15)

自動車メーカー	純正フルード	ガルフ プロテクノ CVTF	備考
トヨタ	CVT フルード TC	○	トヨタスーパーCVT 専用フルード
日産	フルード D (CVT車)	○	NCVT 車には「ガルフ プロテクノ CVTF」を推奨
	NCVT フルード	○	初期の富士重工製 CVT 専用フルード
	CVT フルード NS-1	○	ハイパー CVT (M6 含む) 専用フルード
	CVT フルード NS-2	○	エクストロニックCVT 専用フルード
	CVT フルード KTF-1	×	エクストロイドCVT 専用フルード (トロイダルCVT = 交換不要)
ホンダ	ウルトラ ATF-Z1 (CVT車)	×	マルチマチック車にはホンダ純正 HMMF をご使用ください。
	ウルトラ HMMF	× ※	ホンダ純正 HMMF をご使用ください。
三菱	SP-III (CVT車)	○	CVT 車には「ガルフ プロテクノ CVTF」を推奨
	CVT フルード J1	○	平成 17 年から導入された CVT 専用フルード
マツダ	JWS 3320	○	マツダ初の CVT 車 デミオに採用されたフルード
ダイハツ	AMIX CVT フルード DC	○	平成 18 年から導入された新型 CVT 専用フルード
	乾式 CVT (ギヤーオイル指定)	×	複合ゴムベルトとプーリー間にオイルは使用されていない
スズキ	スズキ CVTF 3320	○	平 19 年より採用された SWIFT (ZC71S) 用の最新 CVTF
	スズキ S-CVT フルード	○	初期のチェーン式 CVT 専用油
	スズキ CVT GREEN-1	○	新しい金属ベルト式 CVT 専用油
	乾式 CVT (ギヤーオイル指定)	×	複合ゴムベルトとプーリー間にオイルは使用されていない
スバル	ECVT フルード (CVT車)	○	CVT 車には「ガルフ プロテクノ CVTF」を推奨
	iCVT フルード (CVT車)	○	ECVT FLUID の進化版
	iCVT フルード・FG (CVT車)	○	iCVT FLUID の最新改良版
	スバル CVTF	○	SUBARU の最新 CVT 専用フルード(ステラ、R1、R2)
	CVTF リニアトロニック 用	×	チェーン式 CVT 搭載車専用 フルード (レガシィ、B4、アウトバック)

※ HONDA新機構CVT「トルクコンバーター併用式 CVT」のHMMF指定車両についてはプロテクノCVTFを使用することができます。

注意：下記「HONDA CVT交換可能車一覧」をご確認の上、交換を実施してください。

Gulf TECHNICAL SERVICE DATA SHEET

(HONDA トルコン 併用式 CVT 車 一覧)

解説： HONDA は問題の多かったスタートクラッチを持つ CVT 車から、一般的なトルコン併用式の CVT 車に移行しつつあります。Gulf ではかねてより、Gulf CVTF が HONDA のトルコン併用式の CVT 車に適合するかの各種評価試験を実施しておりました。この度、問題なく使用できることがわかりましたので、下記の車種に限り Gulf CVTF を使用することができます。

注意事項： お客さまのお車の年式と型式を必ず車検証にて確認してください。
型式はハイフンの後の文字が重要ですので、作業前には必ず確認してください。
一部の車では同じ型式でありながら、多段式の AT を搭載している車もありますので、下記の注意事項もご確認ください。

2010年3月現在

HONDA ホンダ	年式	車両型式	E/G 型式 ミッション等	AT / ミッション 指定油	ミッション 油量/L	プロテクノ ATF	プロテクノ CVTF	摘要	注意事項
オデッセイ	H20年(2008~)	DBA-RB3	K24A	HMMF	3.50	×	○	トルコン式 CVT車	4WD 車は 5AT
ステップワゴン CVT	H19年(2007~)	DBA-RG3	K24A	HMMF	3.50	×	○	トルコン式 CVT車	4WD 車は 4AT
ストリームCVT	H19年(2007~)	DBA-RN8	R20A	HMMF	3.50	×	○	トルコン式 CVT車	RN8 は CVT 車のみ
フィット	H19年(2007~)	DBA-GE6	L13A	HMMF	3.00	×	○	トルコン式 CVT車	GE6 は全車 CVT
フィット	H19年(2007~)	DBA-GE8	L15A	HMMF	3.20	×	○	トルコン式 CVT車	GE8 には MT 車もあり
フリード	H20年(2008~)	DBA-GB3	L15A	HMMF	3.20	×	○	トルコン式 CVT車	4WD 車は 5AT